TR 2 2SA564 | TR 3 2SA564 | TR 4 2SA699

VR 201 B10K 音量

AUDIO IN. (音声入力)

VIDEO IN. (映像入力) 560Ω R209

AUDIO OUT (音声出力) 8Ω

TR 18 2SC828 | TR 19 2SC828 | TR 20 2SC828

TR 12 2SA564 | TR 11 2SC828 | TR 10 2SA564 | TR 9 2SC1384 | TR 8 2SC901A

TR 13 2SC828 | TR 14 2SA564 | TR 15 2SC1409 | TR 16 2SC828 | TR 17 2SC1384

TR 6 2SC1103A | TR 201 2SD180 | TR 202 2SC1276 | TR 23

T 7 T-1003 | T 5 T-1001 | T 4 FS-3641S | T 6 6C15 | T 201

L 201(A) HOR. YOKE

V201 500NB4 or 500AVB4

SP1 SP-10C

VR 202 B 250K 明るさ

VR 203 B 500 or 500A フォーカス

VR2 B500K FOCUS

VR 204 B 5K

VR 205 B5K 水平同期

VR1 B5K H.FREQ

VR3 B5K V.LIN

VR4 B5K V.HEIGHT

VR5 B500 V. BIAS

VR6 B1K +BADJ

L 201(B) VER. YOKE

CRT

D 201~204 V03C ×4

F201 1A

AC 100V 50Hz or 60Hz

FUSE (DC)1.5A

D3 V06C | D4 3HT20 | D5 S1.5 06FR | D6 V06C | D7 S1.5 04FR | D8 MZ7A or MA1075 | D10 1N34A | D11 V05C | D12 1N34A | D13 1N34A | D14 1N34A | D15 1N34A | D16 1N34A | D17 RD29A | D18 1N34A

TH 1 D2B | TH 2 D2B

CV-200 L6 | L 10μH L8

L2 220μH | L1 47μH

R10A 180 2W

AX

注. (1) 抵抗は特に指定なき場合 1/4W ±5% 単位は Ω とする。
(2) 抵抗及びコンデンサーは耐圧 50V 以上 単位は μF。
(3) コンデンサーの定格は 容量/耐圧 とする。
(4) △ 印は P.C.B. 下付とする。
(5) ☆ 印の半固定抵抗の値は 実装時に調整する。
(6) R42.91~103 L.11.65~68. TR18~20 は P.C.B. のパターン下面の位置とし部品は付きません。
(7) 回路のコンデンサは特殊型。

C1

出図 54.8.10 技術部

AA06952 / TOE1

寸法: 50 × 8 A 4 B			MODEL GTMM-8
			描線 図
			C-151-2